

Akumulacyjne piece kominkowe **EVORA AKUM**

Smukły, wysoki piec akumulacyjny EVORA AKUM z popularną owalną podstawą i wysoką zdolnością emitowania dodatkowego ciepła.

Akumulacyjny piec kominkowy odpowiedni do domów energooszczędnych. Posiada system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Standardowo możliwe jest podłączenie górnego lub tylnego odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona szamotem. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych. Do pieca można dodatkowo dokupić elementy akumulacyjne, które emitują ciepło nawet do 5,5h.

EVORA 02 AKUM

kamień



kod zam.: **EVORA 02 AKUM**

Parametry techniczne

Wysokość	1312 mm
Szerokość	528 mm
Głębokość	398 mm
Waga	154 kg
Moc regulowana	2,0-6,5 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	863/1133 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	80,5 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,2 kg/h

A

Akcesoria

Zestaw akumulacyjny do pieca kominkowego (AKKUM 01)

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!