

Piece kominkowe SONE i ich przestronna komora spalania pozwalają cieszyć się pięknym i niczym niezakłóconym widokiem ognia.

## Akumulacyjne piece kominkowe **SONE A**

**Piece kominkowe SONE A są wyższe niż model podstawowy dzięki dodaniu przestrzeni nad komorą spalania, jest ona przeznaczona na elementy akumulacyjne, które można dokupić jako akcesoria dodatkowe. W ten sposób energia cieplna jest efektywniej magazynowana, a następnie stopniowo wypromieniowana.**

Piece kominkowe nadają się szczególnie do domów niskoenergetycznych, w których zastosowano rekuperację. Posiadają system CDP - Centralne Doprowadzenie Powietrza, które w 100% pobierane jest z zewnątrz budynku. Konstrukcja pieca umożliwia podłączenie górnego lub tylnego wyjścia spalin. Czystą szybę zapewnia ukierunkowany napływ powietrza wtórnego, tak powstała kurtyna powietrzna odpycha dym od powierzchni szyby. Komora spalania wyłożona jest wysokiej jakości kształtkami z prawdziwego szamotu. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego jest sterowana za pomocą jednego suwaka. Zwiększenie masy akumulującej pieca, poprzez dodatkowe elementy akumulacyjne, powoduje równomierniejszą emisję ciepła i wydłużenie czasu grzania.

### **SONE 05 A**

ceramika



kod zam.: **SONE 05 A**

## Wzornik kolorów ceramiki



## Parametry techniczne

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Wysokość                           | 1390 mm     |
| Szerokość                          | 628 mm      |
| Głębokość                          | 398 mm      |
| Wysokość drzwiczek                 | 678 mm      |
| Szerokość drzwiczek                | 534 mm      |
| Głębokość drzwiczek                | 114 mm      |
| Waga                               | 163 kg      |
| Moc regulowana                     | 3,0-7,8 kW  |
| Średnica wylotu spalin             | 150 mm      |
| Średnica króćca spalinowego        | 150 mm      |
| Średnica wylotu CDP                | 125 mm      |
| Wysokość osi tylnego wylotu spalin | 938/1183 mm |
| Wymagana siła ciągu                | 11 Pa       |
| Wydajność                          | 83,5 %      |
| Spalanie drewna (kg/godz.)         | 1,6 kg/h    |
| A+                                 |             |

## Akcesoria

Zestaw akumulacyjny do pieca kominkowego (AKKUM 01)

## Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!