

Wkłady piecowe **DYNAMIC** DO PROFESJONALNYCH AKUMULACYJNYCH ZASTOSOWAŃ Z PODWÓJNYM PRZESZKLENIEM

Pieczowe wkłady DYNAMIC są optymalnym wyborem do montażu z masą akumulacyjną. Tak skomponowany zestaw wkładu i masy akumulacyjnej jest wynikiem współpracy zduna i klienta. Sprawność, wielkość paleniska oraz ilość masy akumulacyjnej jest obliczana na podstawie konkretnego obiektu i oczekiwań klienta. Dzięki zdolnościom akumulacji ciepła i promieniowania ciepła piec akumulacyjny jest najpraktyczniejszym i najzdrowszym sposobem ogrzewania domu. Wkłady piecowe należy uzupełnić o akumulacyjne pierścienie MAMMOTH lub akumulacyjny modułarny system AMS, tak kombinacja to najlepszy sposób na akumulowanie ciepła.

Pieczowe wkłady DYNAMIC mają eleganckie szyby z niewielkim nadrukiem (z masą akumulacyjną są optymalne do domów niskoenergetycznych). Wkłady wyposażone są w system CDP - Centralne Doprowadzenie Powietrza z zewnątrz budynku i są przeznaczone do zamkniętych obudów akumulacyjnych. Komora spalania jest wyłożona kształtkami z prawdziwego szamotu o grubości 5 cm. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację pierwotnego i wtórnego (w niektórych modelach tercjalego) doprowadzenia powietrza do komory spalania można łatwo sterować jednym suwakiem. Wkłady piecowe DYNAMIC są dostarczane bez elementu odprowadzenia spalin, te klient dokupuje oddzielnie jako dodatkowe akcesoria zależnie od wybranego wariantu wymiennika za paleniskiem. **Szamotowej komory wkładu nie można podłączyć bezpośrednio do komina.**

DYNAMIC 3G 44.55.01



kod zam.: **D3G 01**

prawe otwieranie drzwiczek można zamienić na lewe

Parametry techniczne

Wysokość	1005 mm
Szerokość	664 mm
Głębokość	576 mm
Wysokość drzwiczek	503 mm
Szerokość drzwiczek	397 mm
Waga	193 kg
Moc regulowana	5,8-15,1 kW
Średnica wylotu spalin	180 / 200 mm
Średnica króćca spalinowego	180 / 200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	88,7 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,1 kg/h
A+	

Akcesoria

AIRBOX 01 IMPRESSION

Akumulacyjny pierścień ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULACYJNY ZESTAW PIERŚCIENI ROMOTOP MAMMOTH - 8 szt (AKKUM KV 08B)

AMS - AKUMULACYJNY MODULARNY SYSTEM

KLAMKA ukryta, nieodstająca przed linię szyby

OBROTOWA ŻELIWNA KOPUŁA Z KOLANEM 180

RAMKA D3G RAM 04 wykończeniowa głęboka

RAMKA D3G RAM 06 wykończeniowa uniwersalna

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

WYMIENNIK POWIETRZNY KONWEKCYJNY dla wkładów piecowych DYNAMIC 3G

ZDEJMOWANA KLAMKA

ŻELIWNY KRÓCIEC 200

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!