

Wkłady kominkowe **DYNAMIC** Z PODWÓJNYM / POTRÓJNYM PRZESZKLENIEM I PŁASZCZEM WODNYM

Wkłady kominkowe DYNAMIC z płaszczem wodnym oraz podwójnym i potrójnym przeszkleniem staną się pełnowartościowym centralnym źródłem ciepła. Uzyskaj dla Twojego domu wartość dodaną w postaci ciepła i ciepłej wody.

Wkłady kominkowe DYNAMIC nadają się do wykorzystania w domach energooszczędnych, dzięki podwójnemu i potrójnemu przeszkleniu. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Specjalnie opatentowana konstrukcja płaszcza wodnego - Triple pass, zwiększa skuteczność wkładu aż o 10 %. Pojemność płaszcza wodnego wynosi 71 litrów. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego i przeznaczone są zarówno do pracy w zabudowie akumulacyjnej, jak też konwekcyjnej. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi, dno podłożone płytami izolacyjnymi i wychylnym paleniskiem żeliwnym z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Częścią wkładu jest również przygotowanie do stycznego drzwiowego oraz wzmocniona izolacja płaszcza wodnego. Bezpieczeństwo zapewnia wbudowana pętla chłodnicza, a w zestawie znajduje się zawór schładzający i odpowietrzający.

DYNAMIC W 2g 66.50.01



kod zam.: **DW2M 01**

podwójna szyba

prawe otwieranie drzwiczek można zamienić na lewe

Parametry techniczne

Wysokość	1279 mm
Szerokość	824 mm
Głębokość	494 mm
Wysokość drzwiczek	456 mm
Szerokość drzwiczek	619 mm
Waga	292 kg
Moc regulowana	5,9-15,2 kW
Moc regulowana wymiennika ciepła	4,1-10,7 kW
Średnica wylotu spalin	180 mm
Średnica króćca spalinowego	180 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	89,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,1 kg/h
A+	

Akcesoria

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

RAMKA DW2M RAM03 wykończeniowa, głęboka

RAMKA DW2M RAM04 wykończeniowa, głęboka

RAMKA DW2M RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Gotowość budowlana

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Schematy instalacji centralnego ogrzewania

Pobierzcie katalog!