

Wkłady kominkowe **HEAT** NAROŻNE Z WYSUWANYMI DRZWICZKAMI I ŁĄCZONĄ SZYBĄ

Wielkie przeszklenie wkładów kominkowych **HEAT** umożliwia piękną wizję ognia z każdego miejsca Waszego wnętrza. Podnoszone drzwiczki to komfortowe rozwiązanie, które swą funkcjonalnością i estetyką idealnie pasuje do wkładów tej nowoczesnej kolekcji.

Szyba narożna wkładu (lewa, prawa) jest dwuczęściowa. Najnowszy system prowadnic – Silent lift zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona żaroodpornym materiałem IGNITON, w standardzie jest palenisko tzw. bezrusztowe. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany na wariant z rusztem. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin – Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze tercjalne. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24



Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **HR3LF 24**

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **HL3LF 24**

maks. 2 zestawy boczne

ecodesign
READY



Parametry techniczne

Wysokość	1357 mm
Szerokość	1036 mm
Głębokość	626 mm
Wysokość drzwiczek	470 mm
Szerokość drzwiczek	810 mm
Głębokość drzwiczek	400 mm
Waga	271 kg
Moc regulowana	6,0-15,6 kW
Średnica wylotu spalin	200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	83,2 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,4 kg/h
A+	

Akcesoria

AIRBOX 02

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 200 mm

OBUDOWA KONWEKCYJNA (HL2LF KON01)

OBUDOWA KONWEKCYJNA (HR2LF KON 01)

RAMA HL3LF RAM15 nośna podstawowa

RAMA HR3LF RAM13 nośna płytką, uniwersalna

RAMA HR3LF RAM14 nośna głęboka, uniwersalna

RAMA HR3LF RAM15 nośna podstawowa

RAMKA HL3LF RAM11 wykończeniowa

RAMKA HL3LF RAM12 wykończeniowa

RAMKA HR3LF RAM11 wykończeniowa

RAMKA HR3LF RAM12 wykończeniowa

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 04)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!