

Wkłady kominkowe **HEAT PRZEJRZYSZTE**

Połączenie dwóch przestrzeni nigdy nie było tak proste i eleganckie za pomocą przejrzystego wkładu kominkowego HEAT. Delektuj się żywym ogniem, który doskonale wytworzy przyjemną atmosferę w różnych częściach domu.

Wkłady kominkowe HEAT posiadają wielkoformatową szybę z nadrukiem, która zapewnia unikanie wrażeń z obserwowania ognia. Dzięki przejrzystej konstrukcji można dokładać drewno z obu stron. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona jest szamotem (HT3Z 01) lub materiałem ogniotrwałym IGNITON (HT3LF 04); w standardzie jest palenisko bezrusztowe. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany na wariant z rusztem. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

HEAT T 3g 70.50.01



kod zam.: **HT3Z 01**

z otwieraniem drzwiczek na bok

jest przeznaczony do zastosowań w zabudowach konwekcyjnych i akumulacyjnych z użyciem krater konwekcyjnych

maks. 2 zestawy boczne

Parametry techniczne

Wysokość	1192 mm
Szerokość	808 mm
Głębokość	570 mm
Wysokość drzwiczek	467 mm
Szerokość drzwiczek	664 mm
Waga	190 kg
Moc regulowana	4,0-10,3 kW
Średnica wylotu spalin	150-180 mm
Średnica króćca spalinowego	180 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	82,3 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,2 kg/h
A+	

Akcesoria

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 180 mm

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

RAMKA H3Z RAM04N głęboka

RAMKA H3Z RAM06N uniwersalna

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZDEJMOWANA KLAMKA

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!