

Wkłady kominkowe **IMPRESSION** NAROŻNE Z OTWIERANIEM DRZWICZEK NA BOK I ŁĄCZONĄ SZYBĄ

Wkłady narożne **IMPRESSION** zostały zaprojektowane z myślą o najdrobniejszych szczegółach, dzięki czemu codzienne ogrzewanie jest przyjemnym doświadczeniem. Designersko zaprojektowane przeszklenie narożne z drobnymi i wyrafinowanymi detalami dodają serii **IMPRESSION** uroku i wrażenie ekskluzywności.

Wkłady kominkowe **IMPRESSION** posiadają niezwykle wysoką szybę zapewniającą niezapomniane przeżycia związane z ogniem. Narożne przeszklenie (lewe, prawe) składa się z dwóch części. Klient ma możliwość wyboru czarnego lub naturalnego koloru komory spalania z opcją wymiany na palenisko rusztowe. Wkłady przeznaczone są do pracy akumulacyjnej i konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego, można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza, które można wygodnie podłączyć za pomocą kolanka obrotowego Airbox. Podłączenie bocznego lub górnego wylotu spalin. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

IMPRESSION R/L 2g S 58.60.34.21



Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **IR2SF 21**

Cena s natur spalovací komorou

Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **IR2SF 21**

Cena s černou spalovací komorou

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **IL2SF 21**

Cena s natur spalovací komorou

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **IL2SF 21**

Cena s černou spalovací komorou

maks. 2 zestawy boczne

konieczne oddzielne zamówienie komory spalania!

ecodesign
READY



Parametry techniczne

Wysokość	1324 mm
Szerokość	703 mm
Głębokość	487 mm
Wysokość drzwiczek	556 mm
Szerokość drzwiczek	583 mm
Głębokość drzwiczek	339 mm
Waga*	113 kg
Moc regulowana	3,7-9,6 kW
Średnica wylotu spalin	150-180 mm
Średnica króćca spalinowego	180 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1160 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,6 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,1 kg/h

*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania

A+

Akcesoria

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych (AKKUM KV 06)

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 180 mm

KOMORA SPALANIA IR2LF TOP01 czarna

KOMORA SPALANIA IR2LF TOP02 natur

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

RAMKA IR2SF RAM04 wykończeniowa, głęboka, uniwersalna

RAMKA IR2SF RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZDEJMOWANA KLAMKA

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!