

## Wkłady kominkowe **IMPRESSION** NAROŻNE Z OTWIERANIEM DRZWICZEK NA BOK I ŁĄCZONĄ SZYBĄ

Wkłady narożne **IMPRESSION** zostały zaprojektowane z myślą o najdrobniejszych szczegółach, dzięki czemu codzienne ogrzewanie jest przyjemnym doświadczeniem. Designersko zaprojektowane przeszklenie narożne z drobnymi i wyrafinowanymi detalami dodają serii **IMPRESSION** uroku i wrażenie ekskluzywności.

Wkłady kominkowe **IMPRESSION** posiadają niezwykle wysoką szybę zapewniającą niezapomniane przeżycia związane z ogniem. Narożne przeszklenie (lewe, prawe) składa się z dwóch części. Klient ma możliwość wyboru czarnego lub naturalnego koloru komory spalania z opcją wymiany na palenisko rusztowe. Wkłady przeznaczone są do pracy akumulacyjnej i konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego, można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza, które można wygodnie podłączyć za pomocą kolanka obrotowego Airbox. Podłączenie bocznego lub górnego wylotu spalin. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

### **IMPRESSION R/L 2g S 71.60.34.21**



Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **IR2SG 21**  
Cena s natur spalovací komorou

Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **IR2SG 21**  
Cena s černou spalovací komorou

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **IL2SG 21**  
Cena s natur spalovací komorou

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **IL2SG 21**  
Cena s černou spalovací komorou

maks. 3 zestawy boczne

konieczne oddzielne zamówienie komory spalania!

**ecodesign**  
READY



## Parametry techniczne

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Wysokość                           | 1369 mm     |
| Szerokość                          | 828 mm      |
| Głębokość                          | 487 mm      |
| Wysokość drzwiczek                 | 556 mm      |
| Szerokość drzwiczek                | 706 mm      |
| Głębokość drzwiczek                | 339 mm      |
| Waga*                              | 133 kg      |
| Moc regulowana                     | 5,0-13,0 kW |
| Średnica wylotu spalin             | 150-200 mm  |
| Średnica króćca spalinowego        | 200 mm      |
| Średnica wylotu CDP                | 150 mm      |
| Wysokość osi tylnego wylotu spalin | 1190 mm     |
| Wymagana siła ciągu                | 12 Pa       |
| Wydajność                          | 81,0 %      |
| Spalanie drewna (kg/godz.)         | 2,8 kg/h    |

\*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania

A+

## Akcesoria

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych (AKKUM KV 06)

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 200 mm

KOMORA SPALANIA IR2LG TOP01 czarna

KOMORA SPALANIA IR2LG TOP02 natur

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

RAMKA IR2SG RAM04 wykończeniowa, głęboka, uniwersalna

RAMKA IR2SG RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZDEJMOWANA KLAMKA

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

## Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!