

Wkłady kominkowe **IMPRESSION** PROSTE Z WYSUWANYMI DRZWICZKAMI I PODWÓJNĄ SZYBĄ

Jeśli szukasz nie tylko piękna, ale także funkcjonalności, podnoszone szyby **IMPRESSION** są odpowiednie dla Ciebie. Wyposaź swój dom w soliter, który swoim wzornictwem będzie królował w każdym pomieszczeniu.

Wkłady kominkowe **IMPRESSION** posiadają niezwykle wysoką szybę zapewniającą niezapomniane przeżycia związane z ogniem. Dzięki dwóm szybom umieszczonym w specjalnym, sztywnym profilu ramy drzwiczek, wkłady nadają się do zabudowy akumulacyjnej i konwekcyjnej. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Wysuwanie zapewnione jest za pomocą zdejmowanej klamki, z możliwością wymiany na klamkę stałą. Klient ma możliwość wyboru czarnego lub naturalnego koloru komory spalania z opcją wymiany na palenisko rusztowe. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza, które można wygodnie podłączyć za pomocą kolanka obrotowego Airbox. Podłączenie bocznego lub górnego wylotu spalin. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

IMPRESSION 2G L 118.60.01



Ceny na zapytanie u waszego sprzedawcy

kod zam.: **I2LL 01**

Cena s natur spalovací komorou

kod zam.: **I2LL 01**

Cena s černou spalovací komorou

maks. 5 zestawów bocznych

konieczne oddzielne zamówienie komory spalania!

Parametry techniczne

Wysokość	1538 mm
Szerokość	1515 mm
Głębokość	529 mm
Wysokość drzwiczek	559 mm
Szerokość drzwiczek	1141 mm
Waga*	282 kg
Moc regulowana	8,1-20,9 kW
Średnica wylotu spalin	200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1190 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	80,2 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	4,6 kg/h

*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania

A

Akcesoria

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych (AKKUM KV 06)

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 200 mm

DODATKOWE OBCIĄŻNIKI IMPRESSION

KOMORA SPALANIA I2LL TOP01 czarna

KOMORA SPALANIA I2LL TOP02 natur

OBUDOWA KONWEKCYJNA do wkładu kominkowego IMPRESSION 2G L 118.60.01

RAMA I2LL RAM13 nośna, płytka

RAMA I2LL RAM14 nośna głęboka

RAMA I2LL RAM15 nośna podstawowa

RAMKA I2LL RAM11 wykończeniowa

RAMKA I2LL RAM12 wykończeniowa

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

STABILNA PEWNA KLAMKA SERII IMPRESSION

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!