



ZDEJMOWANA KLAMKA

Zdejmowana klamka nie narusza estetyki wkładu, umożliwia pełny widok ognia i łatwe dokładanie. Otwieranie drzwiczek klasyczną klamką można łatwo zamienić na otwieranie klamką zdejmowaną.

Ceny na zapytanie u waszego sprzedawcy

kod zam.: **H2 MADLO 01**

Akcesoria polecane są dla

DYNAMIC 2G 44.55.01N - wkład kominkowy prosty, podwójna szyba

DYNAMIC 2G 66.50.01N - wkład kominkowy prosty z podwójnym przeszkleniem

DYNAMIC 2G 66.50.13N - wkład kominkowy prosty, potrójna szyba

DYNAMIC 3G 38.50.01 - wkład piecowy do profesjonalnych akumulacyjnych zastosowań z podwójnym przeszkleniem

DYNAMIC 3G 44.55.01 - wkład piecowy do profesjonalnych akumulacyjnych zastosowań z podwójnym przeszkleniem

DYNAMIC 3G 66.44.01 - wkład piecowy do profesjonalnych akumulacyjnych zastosowań z podwójnym przeszkleniem

DYNAMIC B2G 66.50.01N - wkład kominkowy prosty z podwójnym przeszkleniem i tylnym załadunkiem

DYNAMIC B2G 66.50.13N - wkład kominkowy prosty, tylny załadunek, potrójna szyba

DYNAMIC B3G 38.50.01 - wkład piecowy do profesjonalnych akumulacyjnych zastosowań z podwójnym przeszkleniem i tylnym załadunkiem

DYNAMIC B3G 66.44.01 - wkład piecowy do profesjonalnych akumulacyjnych zastosowań z podwójnym przeszkleniem i tylnym załadunkiem

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - narożny wkład piecowy do profesjonalnych akumulacyjnych zastosowań z podwójnym łączonym przeszkleniem

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - narożny wkład piecowy do profesjonalnych akumulacyjnych zastosowań z podwójnym łączonym przeszkleniem

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - wkład piecowy TUNEL do profesjonalnych akumulacyjnych zastosowań z podwójnym przeszkleniem

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - wkład piecowy TUNEL do profesjonalnych akumulacyjnych zastosowań z podwójnym przeszkleniem

HEAT 2g 59.44.13 - wkład kominkowy

HEAT 2g 59.50.01 - wkład kominkowy

HEAT 2g 59.50.13 - wkład kominkowy

HEAT 2g 70.44.01 - wkład kominkowy

HEAT 2g 70.44.13 - wkład kominkowy

HEAT 2g 70.50.01 - wkład kominkowy

HEAT 2g 80.50.01 - wkład kominkowy

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą

HEAT R/L 2g S 65.51.40.01(21) - narożny powietrzny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą

HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą

HEAT T 3g 70.50.01 - wkład kominkowy TUNEL

HEAT W 2g 59.50.01 - wkład kominkowy z płaszczem wodnym i chłodnicą

HEAT W 2g 70.50.01 - wkład kominkowy z płaszczem wodnym i chłodnicą

IMPRESSION 2g 55.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą

IMPRESSION 2g 67.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą

IMPRESSION 2g 80.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą

IMPRESSION R/L 2g S 58.60.34.21 - narożny wkład kominkowy z łączoną szybą

IMPRESSION R/L 2g S 71.60.34.21 - narożny wkład kominkowy z łączoną szybą

Download

Dokumentacja techniczna