

Akumulacyjne piece kominkowe **SONE A**

Piece kominkowe **SONE A** są wyższe niż model podstawowy dzięki dodaniu przestrzeni nad komorą spalania, jest ona przeznaczona na elementy akumulacyjne, które można dokupić jako akcesoria dodatkowe. W ten sposób energia cieplna jest efektywniej magazynowana, a następnie stopniowo wypromieniowana.

Piece kominkowe nadają się szczególnie do domów niskoenergetycznych, w których zastosowano rekuperację. Posiadają system CDP - Centralne Doprowadzenie Powietrza, które w 100% pobierane jest z zewnątrz budynku. Konstrukcja pieca umożliwia podłączenie górnego lub tylnego wyjścia spalin. Czystą szybę zapewnia ukierunkowany napływ powietrza wtórnego, tak powstała kurtyna powietrzna odpycha dym od powierzchni szyby. Komora spalania wyłożona jest wysokiej jakości kształtkami z prawdziwego szamotu. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego jest sterowana za pomocą jednego suwaka. Zwiększenie masy akumulującej pieca, poprzez dodatkowe elementy akumulacyjne, powoduje równomierniejszą emisję ciepła i wydłużenie czasu grzania.

SONE 02 A

kamień



kod zam.: **SONE 02 A**

Parametry techniczne

Wysokość	1390 mm
Szerokość	628 mm
Głębokość	398 mm
Wysokość drzwiczek	678 mm
Szerokość drzwiczek	534 mm
Głębokość drzwiczek	114 mm
Waga	178 kg
Moc regulowana	3,0-7,8 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	938/1183 mm
Wymagana siła ciągu	11 Pa
Wydajność	83,5 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,6 kg/h
A+	

Akcesoria

Zestaw akumulacyjny do pieca kominkowego (AKKUM 01)

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!