Romotop®

## Piec kaflowy SIENA N

**Piece kominkowe SIENA N zaprojektowano jako piecyk cały w kaflach, co oznacza, że kafle ceramiczne są głównym materiałem, który wskazuje na ich wyraźny kierunek wzorniczy i funkcjonalny. Wyróżniają się w szerokiej gamie klasycznych wnętrz. Elegancko zaokrąglone kształty i ogólna równowaga wymiarowa nadają tym piecom charakterystyczny styl. Do wyboru są trzy odcienie błyszczących szkliw – najbardziej popularne w tego typu piecach kominkowych.**

Piece kaflowe nadają się również do budynków niskoenergetycznych. Dzięki centralnemu dopływowi powietrza zewnętrznego CDP do kominka, powietrze wewnętrzne nie jest wtedy zużywane. Standardowo istnieje możliwość podłączenia górnego lub tylnego wylotu. Szyba drzwi jest napowietrzona od wewnątrz dopływem powietrza wtórnego, aby zapobiec osadzaniu się brudu. Komora spalania wyłożona jest okładzinami szamotowymi. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego sterowana jest jednym suwakiem.

### SIENA N 01

kafle



kod zam.: **SIENA N 01**

ecodesign READY

**Wzornik kolorów ceramiki**



## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Wysokość | 848 mm |
| Szerokość | 696 mm |
| Głębokość | 425 mm |
| Waga | 134 kg |
| Moc regulowana | 2,9-7,5 kW |
| Średnica wylotu spalin | 150 mm |
| Średnica króćca spalinowego | 150 mm |
| Średnica wylotu CDP | 125 mm |
| Wysokość osi tylnego wylotu spalin | 707 mm |
| Wymagana siła ciągu | 12 Pa |
| Wydajność | 80,6 % |
| Spalanie drewna (kg/godz.) | 1,6 kg/h |

A

## Download

Dane techniczne
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja zgodności WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)
Instrukcja montażu
List gwarancyjny
Ogólna instrukcja
Pobierzcie katalog!