

Kominki kaflowe **HELIA**

Czar ognia w równowadze z proporcjami i techniką. Kominek kaflowy HELIA jest niższym wariantem modelu SOLID, który doskonale pasuje do mniejszych pomieszczeń. HELIA oferuje dosłownie szeroki widok ognia dzięki większej szybie drzwiczek, w przypadku wariantów narożnikowych jeszcze dodatkowo z boku. Kominki HELIA są obudowane ręcznie produkowanymi kaflami.

Kaflowa okładzina kominka jest użyta na trzech widocznych stronach licowych. Kominki kaflowe HELIA są oferowane z paleniskiem prostym lub narożnikowym w wersji lewej i prawej. Nadają się też do domów niskoenergetycznych. Komora spalania jest wykładana kształtkami szamotowymi, w standardowej wersji z rusztem, z możliwością zmiany na wariant bez rusztu. Innowacyjna komora spalania system DOUBLE SPIN zwiększa ogólną sprawność kominka. Standardowo jest możliwe górne lub tylne odprowadzenie spalin. Doprowadzenie powietrza wtórnego na wewnętrzną powierzchnię szyby drzwiczek zapobiega jej zanieczyszczaniu. Dzięki temu nic nie zakłóca widoku płomieni. Regulację doprowadzenia powietrza pierwotnego i wtórnego obsługuje się jednym suwakiem. Dostateczne doprowadzenie powietrza dla optymalnego spalania zapewnia system CDP – centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz budynku.

HELIA L

kafile



kod zam.: **HEL L**

Wzornik kolorów ceramiki



Parametry techniczne

Wysokość	1412 mm
Szerokość	722 mm
Głębokość	461 mm
Waga	237 kg
Moc regulowana	2,9-7,4 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	85,7 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,6 kg/h
A+	

Download

- [Dane techniczne](#)
- [Deklaracja właściwości użytkowych](#)
- [Deklaracja zgodności WE](#)
- [Dokumentacja techniczna](#)
- [Ecodesign \(EU 2015/1185\)](#)
- [Etykieta energetyczna a karta produktu](#)
- [Etykieta energetyczna \(EU 2015/1186\)](#)
- [Instrukcja montażu](#)
- [List gwarancyjny](#)
- [Ogólna instrukcja](#)
- [Pobierzcie katalog!](#)