

Dominującym elementem serii pieców kominkowych SONE G jest szyba z designerskim nadrukiem, montowana na zewnętrznej powierzchni drzwi.

Akumulacyjne piece kominkowe **SONE G A**

Litera „A” w nazwie pieca SONE G A sugeruje, że jest to akumulacyjna wersja pieców kominkowych. Przestrzeń nad komorą spalania zaprojektowana jest na specjalne kształtki akumulacyjne, w których magazynowanie energii cieplnej jest najbardziej efektywne.

Piece kominkowe nadają się szczególnie do domów niskoenergetycznych, w których zastosowano rekuperację. Posiadają system CDP - Centralny Dopływ Powietrza zewnętrznego. Konstrukcja pieca umożliwia podłączenie górnego lub tylnego wyjścia spalin. Czystość szyby zapewnia ukierunkowany napływ powietrza wtórnego, tak powstała kurtyna powietrzna odpycha dym od szyby. Komora spalania wyłożona jest wysokiej jakości kształtkami z prawdziwego szamotu. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego może być kontrolowana za pomocą jednego elementu sterującego. Piec jest gotowy do uzupełnienia o elementy akumulacyjne, kupowane jako dodatkowe akcesoria, które akumulują ciepło i wydłużają czas grzania.

SONE G 02 A

kamień



kod zam.: **SONE G 02 A**

Parametry techniczne

Wysokość	1390 mm
Szerokość	628 mm
Głębokość	398 mm
Wysokość drzwiczek	676 mm
Szerokość drzwiczek	534 mm
Głębokość drzwiczek	115 mm
Waga	180 kg
Moc regulowana	3,0-7,8 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	938/1183 mm
Wymagana siła ciągu	11 Pa
Wydajność	83,5 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,6 kg/h
A+	

Akcesoria

Zestaw akumulacyjny do pieca kominkowego (AKKUM 01)

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!