Romotop®

Piece kominkowe LAREDO, to efektowne połączenie wysokiej jakości materiałów i wzornictwa. Szyba na całej powierzchni drzwiczek, polerowane elementy sterujące nadają im charakterystyczny styl, który sprawi, że Twój dom będzie bardziej przytulny z przyjemną atmosferą.

## Piece kominkowe LAREDO

**Szyba na całej powierzchni drzwiczek w połączeniu z nierdzewną powierzchnią detali nadaje piecowi LAREDO element atrakcyjności i wyjątkowości.**

Piec kominkowy odpowiedni do domów energooszczędnych. Drzwiczki pieca mają designerski nadruk na wielkopowierzchniowym przeszkleniu. Posiada system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Standardowo możliwe jest podłączenie górnego lub tylnego odprowadzenia spalin. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Komora spalania wyłożona szamotem. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego. W dolnej części pieca znajduje się zamykany schowek na drewno, który pozwala na przechowywanie mniejszej ilości drewna lub narzędzi kominkowych. Wzornictwo wzmacniają polerowane nierdzewne elementy sterujące i w całości szklane drzwiczki pieca.

### LAREDO 02

kamień



kod zam.: **LAREDO 22**

ecodesign READY

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Wysokość | 996 mm |
| Szerokość | 528 mm |
| Głębokość | 398 mm |
| Waga | 140 kg |
| Moc regulowana | 2,0-6,5 kW |
| Średnica wylotu spalin | 150 mm |
| Średnica króćca spalinowego | 150 mm |
| Średnica wylotu CDP | 125 mm |
| Wysokość osi tylnego wylotu spalin | 863 mm |
| Wymagana siła ciągu | 12 Pa |
| Wydajność | 80,5 % |
| Spalanie drewna (kg/godz.) | 1,2 kg/h |

A

## Download

Dane techniczne
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja zgodności WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)
Instrukcja montażu
List gwarancyjny
Ogólna instrukcja
Pobierzcie katalog!