

Dominującym elementem serii pieców kominkowych SONE G jest szyba z designerskim nadrukiem, montowana na zewnętrznej powierzchni drzwi.

Piece kominkowe **SONE G**

Owalny kształt pieca kominkowego SONE G wraz z designerską szybą zapewnia piękny widok ognia, który decyduje o ogólnym wrażeniu pieca.

Piece kominkowe nadają się do domów niskoenergetycznych. Komora spalania posiada system CDP – Centralne Doprowadzenie Powietrza, które w 100% pobierane jest z zewnątrz budynku. Konstrukcja pieca pozwala na wybór jednego z dwóch sposobów odprowadzania spalin - górnego lub tylnego. Czystą szybę zapewnia ukierunkowany napływ powietrza wtórnego, tak powstała kurtyna powietrzna odpycha dym od szyby. Komora spalania wyłożona jest wysokiej jakości kształtkami z prawdziwego szamotu. Regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego może być kontrolowana za pomocą jednego elementu sterującego.

SONE G 03

metal



kod zam.: **SONE G 03**

Parametry techniczne

Wysokość	1049 mm
Szerokość	628 mm
Głębokość	398 mm
Wysokość drzwiczek	676 mm
Szerokość drzwiczek	534 mm
Głębokość drzwiczek	115 mm
Waga	137 kg
Moc regulowana	3,0-7,8 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	938 mm
Wymagana siła ciągu	11 Pa
Wydajność	83,5 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,6 kg/h
A+	

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!