

DYNAMIC 2G 44.55.01

Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i usunięty z naszego asortymentu.

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N - wkład kominkowy prosty, podwójna szyba

Wkłady kominkowe DYNAMIC znakomicie nadają się do użytkowania w domach energooszczędnych, dzięki podwójnemu i potrójnemu przeszkleniu. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego i przeznaczone są zarówno do pracy w zabudowie akumulacyjnej, jak też konwekcyjnej. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

kod zam.: **D2L 01**

podwójna szyba

maks. 2 zestawy boczne

Parametry techniczne

Wysokość	1053 mm
Szerokość	524 mm
Głębokość	478,5 mm
Wysokość drzwiczek	517 mm
Szerokość drzwiczek	404 mm
Waga	155 kg
Moc regulowana	3,5-9,1 kW
Średnica wylotu spalin	150-200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	85,1 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,1 kg/h

A+

Akcesoria

Akumulacyjny pierścień ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych
AKUMULACYJNY ZESTAW PIERŚCIENI ROMOTOP MAMMOTH - 6 szt (AKKUM KV 01B)
KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500
OBROTOWY CZOPUCH Z KOLANEM 180
OBROTOWY CZOPUCH Z KOLANEM 200
REDUKCJA 200/180 mm
REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone
WYMIENNIK AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH
WYMIENNIK KONWEKCYJNY ROMOTOP
ZDEJMOWANA KLAMKA
ZESTAW AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH do wymiennika konwekcyjnego ROMOTOP
ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH
DYNAMIC 2G 44.55.01N - wkład kominkowy prosty, podwójna szyba

Produkty alternatywne

DYNAMIC 2G 44.55.01N - wkład kominkowy prosty, podwójna szyba

Download

Dane techniczne
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja zgodności WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!