



DYNAMIC 2G 66.50.01

**Przepraszamy, ten produkt został
wyprzedany i usunięty z naszego
asortymentu.**

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- DYNAMIC 2G 66.50.01N - wkład kominkowy prosty z podwójnym przeszkleniem

Wkłady kominkowe DYNAMIC znakomicie nadają się do użytkowania w domach energooszczędnych, dzięki podwójnemu i potrójnemu przeszkleniu. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego i przeznaczone są zarówno do pracy w zabudowie akumulacyjnej, jak też konwekcyjnej. Komora spalania wyłożona jest ceglami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

kod zam.: **D2M 01**

podwójna szyba

maks. 2 zestawy boczne

Parametry techniczne

A+

Akcesoria

Akumulacyjny pierścień ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW PIERŚCIENI ROMOTOP MAMMOTH - 6 szt (AKKUM KV 01B)

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

OBROTOWY CZOPUCH Z KOLANEM 180

OBROTOWY CZOPUCH Z KOLANEM 200

REDUKCJA 200/180 mm

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

WYMIENNIK AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH

WYMIENNIK KONWEKCYJNY ROMOTOP

ZDEJMOWANA KLAMKA

ZESTAW AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH do wymiennika konwekcyjnego ROMOTOP

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

DYNAMIC 2G 66.50.01N - wkład kominkowy prosty z podwójnym przeszkleniem

Produkty alternatywne

DYNAMIC 2G 66.50.01N - wkład kominkowy prosty z podwójnym przeszkleniem

Download

Pobierzcie katalog!