Romotop®



HARMONY FN

Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i usunięty z naszego asortymentu.

Wersje HARMONY A posiadają ponadto wymiennik akumulacyjny, którym przepływają spaliny zanim dostaną się do komina. Zmagazynowana energia cieplna jest następnie przekazywana z powrotem do pomieszczenia przez kilka godzin. Kominki kaflowe HARMONY są oferowane z paleniskiem prostym lub narożnikowym w wersji lewej i prawej. Typ HARMONY FN różni się od typu F użyciem strukturowanych kafli na przedniej stronie. Komora spalania jest wykładana szamotowymi kształtkami, w standardowej wersji bez rusztu, z możliwością zmiany na wariant z rusztem. Innowacyjna komora spalania system DOUBLE SPIN (dotyczy typów HARMONY F i FN) zwiększa ogólną sprawność kominka. Standardowo jest możliwe górne lub tylne odprowadzenie spalin. Doprowadzenie powietrza wtórnego na wewnętrzną powierzchnię szyby drzwiczek zapobiega jej zanieczyszczaniu. Dzięki temu nic nie zakłóca widoku płomieni. Regulację doprowadzenia powietrza pierwotnego i wtórnego obsługuje się jednym suwakiem. Dostateczne doprowadzenie powietrza dla optymalnego spalania zapewnia szczelny system CDP – centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Do podłączenia CDP od spodu ("z podłogi") w przypadku wariantów „Z“ (HAR F Z, HAR F A Z, HAR FN Z, HAR FN A Z, HAR L Z, HAR L A Z, HAR R Z, HAR R A Z) jest konieczne użycie elementu systemowego AIRBOX 01 – jest to wyposażenie opcjonalne. W kominkach kaflowych HARMONY F i HARMONY FN można zmienić kierunek otwierania drzwiczek.


kod zam.: **HAR FN**

Tylne odprowadzenie spalin - kod zam.: **HAR FN Z**

Wymiennik akumulacyjny - kod zam.: **HAR FN A**

Wymiennik akumulacyjny, tylne odprowadzenie spalin - kod zam.: **HAR FN A Z**

Wzornik kolorów ceramiki



Parametry techniczne

Wysokość	1703 mm
Szerokość	460 mm
Głębokość	460 mm
Waga	234 kg
Moc regulowana	2,4-6,2 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1436 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	84,3 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,2 kg/h

A+

Akcesoria

AIRBOX 01

SCHOWEK KOMINKOWY Z OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ (DREV 01)

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!