

HARMONY R



Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i usunięty z naszego asortymentu.

Wersje HARMONY A posiadają ponadto wymiennik akumulacyjny, którym przepływają spaliny zanim dostaną się do komina. Zmagazynowana energia cieplna jest następnie przekazywana z powrotem do pomieszczenia przez kilka godzin. Kominki kaflowe HARMONY są oferowane z paleniskiem prostym lub narożnikowym w wersji lewej i prawej. Typ HARMONY FN różni się od typu F użyciem strukturyowanych kaflów na przedniej stronie. Komora spalania jest wykładana szamotowymi kształtkami, w standardowej wersji bez rusztu, z możliwością zmiany na wariant z rusztem. Innowacyjna komora spalania system DOUBLE SPIN (dotyczy typów HARMONY F i FN) zwiększa ogólną sprawność kominka. Standardowo jest możliwe górne lub tylne odprowadzenie spalin. Doprowadzenie powietrza wtórnego na wewnętrzną powierzchnię szyby drzwiczek zapobiega jej zanieczyszczeniu. Dzięki temu nic nie zakłóca widoku płomieni. Regulację doprowadzenia powietrza pierwotnego i wtórnego obsługuje się jednym suwakiem. Dostateczne doprowadzenie powietrza dla optymalnego spalania zapewnia szczelny system CDP – centralne doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Do podłączenia CDP od spodu ("z podłogi") w przypadku wariantów „Z” (HAR F Z, HAR F A Z, HAR FN Z, HAR FN A Z, HAR L Z, HAR L A Z, HAR R Z, HAR R A Z) jest konieczne użycie elementu systemowego AIRBOX 01 – jest to wyposażenie opcjonalne. W kominkach kaflowych HARMONY F i HARMONY FN można zmienić kierunek otwierania drzwiczek.


kod zam.: **HAR R**

Tylne odprowadzenie spalin - kod zam.: **HAR R Z**

Wymiennik akumulacyjny - kod zam.: **HAR R A**

Wymiennik akumulacyjny, tylne odprowadzenie spalin - kod zam.: **HAR R A Z**

Wzornik kolorów ceramiki



Parametry techniczne

A+

Akcesoria

AIRBOX 01

SCHOWEK KOMINKOWY Z OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ (DREV 01)

Download

Pobierzcie katalog!