



HEAT 2g 42.50.01

**Przepraszamy, ten produkt został
wyprzedany i usunięty z naszego
asortymentu.**

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- HEAT 2g 59.44.13 - wkład kominkowy
- HEAT 2g 59.50.01 - wkład kominkowy
- HEAT 2g 59.50.13 - wkład kominkowy

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratek wentylacyjnych. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

kod zam.: **H2Q 01**

odpowiednia do domów energooszczędnych

maks. 2 zestawy boczne

Parametry techniczne

A+

Akcesoria

AIRBOX 01

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 150 mm

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

REGULOWANE NÓŻKI - standardowe

ZDEJMOWANA KLAMKA

HEAT 2g 59.44.13 - wkład kominkowy

HEAT 2g 59.50.01 - wkład kominkowy

HEAT 2g 59.50.13 - wkład kominkowy

Produkty alternatywne

HEAT 2g 59.44.13 - wkład kominkowy

HEAT 2g 59.50.01 - wkład kominkowy

HEAT 2g 59.50.13 - wkład kominkowy

Download

Pobierzcie katalog!