



HEAT 3g L 110.50.01

**Przepraszamy, ten produkt został
wyprzedany i usunięty z naszego
asortymentu.**

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- HEAT 3G L 110.50.04 - powietrzny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami

Wkłady kominkowe HEAT posiadają wielkoformatową szybę z nadrukiem, która zapewnia wyjątkowe wrażenia siedzenia przy ogniu. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona jest szamotem; w standardzie jest palenisko bezrusztowe, na życzenie klienta z możliwością wymiany na rusztowe. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze tercjalne. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

kod zam.: **H3LG 01**

maks. 3 zestawy boczne

Parametry techniczne

Wysokość	1336 mm
Szerokość	1404 mm
Głębokość	548 mm
Wysokość drzwiczek	466 mm
Szerokość drzwiczek	1071 mm
Waga	315 kg
Moc regulowana	6,0-15,6 kW
Średnica wylotu spalin	200-250 mm
Średnica króćca spalinyowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	82,7 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,4 kg/h
A+	

Akcesoria

AIRBOX 02

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 200 mm

OBUDOWA KONWEKCYJNA (H2LG KON01)

RAMA H3LG RAM13 nośna płytka

RAMA H3LG RAM14 nośna głęboka

RAMA H3LG RAM15 nośna podstawowa

RAMKA H3LG RAM11 wykończeniowa

RAMKA H3LG RAM12 wykończeniowa

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

HEAT 3G L 110.50.04 - powietrzny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami

Produkty alternatywne

HEAT 3G L 110.50.04 - powietrzny wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!