



HEAT C 2g L 50.52.31.01(21)

**Przepraszamy, ten produkt został
wyprzedany i usunięty z naszego
asortymentu.**

Wkłady kominkowe HEAT posiadają wielkoformatowe przeszklenie trójkątne z nadrukiem, które zapewnia unikanie wrażenia w czasie obserwowania ognia. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona jest szamotem; w standardzie jest palenisko bezrusztowe, na życzenie klienta z możliwością wymiany na rusztowe. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze tercjalne. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

Gięta szyba - kod zam.: **HC2LE 01**

Łączona szyba - kod zam.: **HC2LE 21**

do wyczerpania zapasów można zamówić tylko **HC2LE 01**

wersje **HC2LE 21**, **HC2LE 01 K1** i **HC2LE 21 K1** zostały wyprzedane i
nie można ich już zamawiać

system DOUBLE SPIN

maks. 1 zestaw boczny

Parametry techniczne

A+

Akcesoria

AIRBOX 01

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych (AKKUM KV 06)

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 150 mm

OBUDOWA KONWEKCYJNA (HC2LE KON01)

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Pobierzcie katalog!