



HEAT R/L 2g S 50.44.33.13(23)

**Przepraszamy, ten produkt został
wyprzedany i usunięty z naszego
asortymentu.**

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratki wentylacyjnych. Szyba narożna (lewa, prawa) wkładu jest dwuczęściowa. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

Gięta szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **HR2SV 13**

Gięta szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **HL2SV 13**

Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **HR2SV 23**

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **HL2SV 23**

odpowiednia do domów energooszczędnych

maks. 2 zestawy boczne

Parametry techniczne

A+

Akcesoria

AIRBOX 01

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 150 mm

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

RAMKA HR2SV RAM04 4S uniwersalna, średnia

RAMKA HR2SV RAM06 4S uniwersalna, płytka

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

REGULOWANE NÓŻKI - standardowe

ZDEJMOWANA KLAMKA

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączyoną) szybą

Produkty alternatywne

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączyoną) szybą

Download

Pobierzcie katalog!