Romotop



HEAT R/L 2g S 50.44.33.13(23)

Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i usunięty z naszego asortymentu.

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratek wentylacyjnych. Szyba narożna (lewa, prawa) wkładu jest dwuczęściowa. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

Gięta szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **HR2SV 13**

Gięta szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **HL2SV 13**

Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **HR2SV 23**

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **HL2SV 23**

odpowiednia do domów energooszczędnych

maks. 2 zestawy boczne

Parametry techniczne

Wysokość	983 mm
Szerokość	500 mm
Głębokość	375 mm
Wysokość drzwiczek	407 mm
Szerokość drzwiczek	477 mm
Głębokość drzwiczek	307 mm
Waga	98 kg
Moc regulowana	2,3-5,9 kW
Średnica wylotu spalin	150 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	83,5 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,4 kg/h

A+

Akcesoria

AIRBOX 01
AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych
AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 150 mm
KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500
RAMKA HR2SV RAM04 4S uniwersalna, średnia
RAMKA HR2SV RAM06 4S uniwersalna, płytka
REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone
REGULOWANE NÓŻKI - standardowe
ZDEJMOWANA KLAMKA
HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą

Produkty alternatywne

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą

Download

Dane techniczne
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja zgodności WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)
Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!