



HEAT R/L 2g S 81.51.40.01(21)

Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i usunięty z naszego asortymentu.

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratki wentylacyjnych. Szyba narożna (lewa, prawa) wkładu jest dwuczęściowa. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

Gięta szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **HR2SF 01**

Gięta szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **HL2SF 01**

Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **HR2SF 21**

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **HL2SF 21**

palenisko bez rusztu

maks. 2 zestawy boczne

Parametry techniczne

Wysokość	1146 mm
Szerokość	874,5 mm
Głębokość	468,5 mm
Wysokość drzwiczek	470 mm
Szerokość drzwiczek	810 mm
Głębokość drzwiczek	400 mm
Waga	186 kg
Moc regulowana	6,0-15,6 kW
Średnica wylotu spalin	200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	83,2 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,4 kg/h
A+	

Akcesoria

AIRBOX 02

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 200 mm

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZDEJMOWANA KLAMKA

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą

Produkty alternatywne

HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - narożny wkład kominkowy z giętą (łączoną) szybą

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!