Romotop



IMPRESSION 2g 42.60.01

Przepraszamy, ten produkt został wyprzedany i usunięty z naszego asortymentu.

Alternatywnie możemy Ci zaoferować następujące produkty:

- IMPRESSION 2g 55.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą
- IMPRESSION 2g 67.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą
- IMPRESSION 2g 80.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą

Wkłady kominkowe IMPRESSION posiadają niezwykle wysoką szybę zapewniającą niezapomniane przeżycia związane z ogniem. Dzięki dwóm szybom umieszczonym w specjalnym, sztywnym profilu ramy drzwiczek, wkłady nadają się do zabudowy akumulacyjnej i konwekcyjnej. Klient ma możliwość wyboru czarnego lub naturalnego koloru komory spalania z opcją wymiany na palenisko rusztowe. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza, które można wygodnie podłączyć za pomocą kolanka obrotowego Airbox. Podłączenie bocznego lub górnego wylotu spalin. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

kod zam.: **I2E 01**

podwójne przeszklenie drzwiczek gwarantuje komfort cieplny w domach niskoenergetycznych

maks. 3 zestawy boczne

konieczne oddzielne zamówienie komory spalania!

Parametry techniczne

Wysokość	1316 mm
Szerokość	598 mm
Głębokość	447 mm
Wysokość drzwiczek	556 mm
Szerokość drzwiczek	379 mm
Waga*	99 kg
Moc regulowana	3,5-9,1 kW
Średnica wylotu spalin	150-160 mm
Średnica króćca spalinowego	160 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1161 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	80,1 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,0 kg/h

*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania

A

Akcesoria

AIRBOX 02 IMPRESSION

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych (AKKUM KV 06)

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 180 mm

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZDEJMOWANA KLAMKA

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

IMPRESSION 2g 55.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą

IMPRESSION 2g 67.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą

IMPRESSION 2g 80.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą

Produkty alternatywne

IMPRESSION 2g 55.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą

IMPRESSION 2g 67.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą

IMPRESSION 2g 80.60.01 - wkład kominkowy z podwójną szybą

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!