

Wkłady piecowe **DYNAMIC** DO PROFESJONALNYCH AKUMULACYJNYCH ZASTOSOWAŃ Z PODWÓJNYM PRZESZKLENIEM

Pecowe wkłady **DYNAMIC** są optymalnym wyborem do montażu z masą akumulacyjną. Tak skomponowany zestaw wkładu i masy akumulacyjnej jest wynikiem współpracy zduna i klienta. Sprawność, wielkość paleniska oraz ilość masy akumulacyjnej jest obliczana na podstawie konkretnego obiektu i oczekiwań klienta. Dzięki zdolnościom akumulacji ciepła i promieniowania ciepła piec akumulacyjny jest najpraktyczniejszym i najzdrowszym sposobem ogrzewania domu. Wkłady piecowe należy uzupełnić o akumulacyjne pierścienie **MAMMOTH** lub akumulacyjny modułarny system **AMS**, tak kombinacja to najlepszy sposób na akumulowanie ciepła.

Pecowe wkłady **DYNAMIC** mają eleganckie szyby z niewielkim nadrukiem (z masą akumulacyjną są optymalne do domów niskoenergetycznych). Wkłady wyposażone są w system CDP - Centralne Doprowadzenie Powietrza z zewnątrz budynku i są przeznaczone do zamkniętych obudów akumulacyjnych. Komora spalania jest wyłożona kształtkami z prawdziwego szamotu o grubości 5 cm. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację pierwotnego i wtórnego (w niektórych modelach tercjalnego) doprowadzenia powietrza do komory spalania można łatwo sterować jednym suwakiem. Wkłady piecowe **DYNAMIC** są dostarczane bez elementu odprowadzenia spalin, te klient dokupuje oddzielnie jako dodatkowe akcesoria zależnie od wybranego wariantu wymiennika za paleniskiem. **Szamotowej komory wkładu nie można podłączyć bezpośrednio do komina.**

DYNAMIC T 3G 66.44.01



kod zam.: **DT3H 01**

wkład piecowy TUNEL

prawe otwieranie drzwiczek można zamienić na lewe w przednich i tylnych drzwiczkach

Parametry techniczne

Wysokość	895 mm
Szerokość	884 mm
Głębokość	577 mm
Wysokość drzwiczek	393 mm
Szerokość drzwiczek	617 mm
Waga	221 kg
Moc regulowana	7,3-19,0 kW
Średnica wylotu spalin	180 / 200 mm
Średnica króćca spalinowego	180 / 200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,2 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	4,3 kg/h
A+	

Akcesoria

AIRBOX 01 IMPRESSION

Akumulacyjny pierścień ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULACYJNY ZESTAW PIERŚCIENI ROMOTOP MAMMOTH - 8 szt (AKKUM KV 08B)

AMS - AKUMULACYJNY MODULARNY SYSTEM

KLAMKA ukryta, nieodstająca przed linię szyby

OBROTOWA ŻELIWNA KOPUŁA Z KOLANEM 180

RAMKA D3H RAM 04 wykończeniowa głęboka

RAMKA D3H RAM 06 wykończeniowa uniwersalna

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

WYMIENNIK POWIETRZNY KONWEKCYJNY dla wkładów piecowych DYNAMIC 3G

ZDEJMOWANA KLAMKA

ŻELIWNY KRÓCIEC 200

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!