Wkłady piecowe **DYNAMIC** DO PROFESJONALNYCH AKUMULACYJNYCH ZASTOSOWAŃ Z PODWÓJNYM PRZESZKLENIEM

Piecowe wkłady DYNAMIC są optymalnym wyborem do montażu z masa akumulacyjną. Tak skomponowany zestaw wkładu i masy akumulacyjnej jest wynikiem współpracy zduna i klienta. Sprawność, wielkość paleniska oraz ilość masy akumulacyjnej jest obliczana na podstawie konkretnego obiektu i oczekiwań klienta. Dzięki zdolnościom akumulacji ciepła i promieniowania ciepła piec akumulacyjny jest najpraktyczniejszym i najzdrowszym sposobem ogrzewania domu. Wkłady piecowe należy uzupełnić o akumulacyjne pierścienie MAMMOTH lub akumulacyjny modularny system AMS, tak kombinacja to najlepszy sposób na akumulowanie ciepła.

Piecowe wkłady DYNAMIC mają eleganckie szyby z niewielkim nadrukiem (z masą akumulacyjną są optymalne do domów niskoenergetycznych). Wkłady wyposażone są w system CDP - Centralne Doprowadzenie Powietrza z zewnątrz budynku i są przeznaczone do zamkniętych obudów akumulacyjnych. Komora spalania jest wyłożona kształtkami z prawdziwego szamotu o grubości 5 cm. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację pierwotnego i wtórnego (w niektórych modelach tercjalnego) doprowadzenia powietrza do komory spalania można łatwo sterować jednym suwakiem. Wkłady piecowe DYNAMIC są dostarczane bez elementu odprowadzenia spalin, te klient dokupuje oddzielnie jako dodatkowe akcesoria zależnie od wybranego wariantu wymiennika za paleniskiem. **Szamotowej komory wkładu nie można podłączyć bezpośrednio do komina.**

DYNAMIC B3G 66.44.01



kod zam.: **DB3H 01**

z tylnym załadunkiem

prawe otwieranie drzwiczek można zamienić na lewe w przednich i tylnych drzwiczkach

Parametry techniczne

Wysokość	895 mm
Szerokość	884 mm
Głębokość	577 mm
Wysokość drzwiczek	393 mm
Szerokość drzwiczek	617 mm
Waga	219 kg
Moc regulowana	5,5-14,2 kW
Średnica wylotu spalin	180 / 200 mm
Średnica króćca spalinowego	180 / 200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	84,1 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,1 kg/h

A+

Akcesoria

AIRBOX 01 IMPRESSION
Akumulacyjny pierścień ROMOTOP MAMMOTH
AKUMULACYJNY ZESTAW PIERŚCIENI ROMOTOP MAMMOTH - 8 szt (AKKUM KV 08B)
AMS - AKUMULACYJNY MODULARNY SYSTEM
KLAMKA ukryta, nieodstająca przed linię szyby
KLAMKA wygięta lewa do tylnych drzwiczek
KLAMKA wygięta prawa do tylnych drzwiczek
OBROTOWA ŻELIWNA KOPUŁA Z KOLANEM 180
RAMKA D3H RAM 04 wykończeniowa głęboka
RAMKA D3H RAM 06 wykończeniowa uniwersalna
RAMKA TECHNICZNA (DB3H RAM01)
REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone
WYMIENNIK POWIETRZNY KONWEKCYJNY dla wkładów piecowych DYNAMIC 3G
ZDEJMOWANA KLAMKA
ŻELIWNY KRÓCIEC 200

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!