

Parametry techniczne

Wysokość	1065 mm
Szerokość	500 mm
Głębokość	482 mm
Wysokość drzwiczek	503 mm
Szerokość drzwiczek	401 mm
Waga	134 kg
Moc regulowana	3,5-9,1 kW
Średnica wylotu spalin	150-200 mm
Średnica króćca spalinowego	180 / 200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	85,1 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,1 kg/h
A+	

Akcesoria

Akumulacyjny pierścień ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW PIERŚCIENI ROMOTOP MAMMOTH - 6 szt (AKKUM KV 01B)

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

OBROTOWA ŻELIWNA KOPUŁA Z KOLANEM 180

RAMKA D2L RAM04N wykończeniowa głęboka

RAMKA D2L RAM06N wykończeniowa uniwersalna

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

WYMIENNIK AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH

WYMIENNIK KONWEKCYJNY ROMOTOP

ZDEJMOWANA KLAMKA

ŻELIWNY KRÓCIEC 200

ZESTAW AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH do wymiennika konwekcyjnego ROMOTOP

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!