Romotop®

Wkłady kominkowe **HEAT** NAROŻNE Z OTWIERANIEM DRZWICZEK NA BOK I ŁĄCZONĄ SZYBĄ

Narożne wkłady kominkowe HEAT z otwieraniem drzwiczek na bok są efektownym dodatkiem do wnętrz w nowoczesnym stylu. Pozwól się oczarować przyjemnym ciepłem, które sprawi, że każdy dom stanie się przytulny oraz nada mu ponadczasowy styl oraz wyjątkową atmosferę.

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratek wentylacyjnych. Szyba narożna (lewa, prawa) wkładu jest dwuczęściowa. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

HEAT R/L 2G S 70.44.33.23



ecodesign READY

DOUBLE SPIN

Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **HR2SX 23**

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **HL2SX 23**

odpowiednia do domów energooszczędnych

maks. 2 zestawy boczne

Parametry techniczne

Wysokość	983 mm
Szerokość	700 mm
Głębokość	375 mm
Wysokość drzwiczek	407 mm
Szerokość drzwiczek	677 mm
Głębokość drzwiczek	307 mm
Waga	128 kg
Moc regulowana	3,5-9,1 kW
Średnica wylotu spalin	150-180 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	86,6 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,0 kg/h

A+

Akcesoria

AIRBOX 02
AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych
AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 150 mm
KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500
RAMKA HR2SX RAM04 4S uniwersalna, średnia
RAMKA HR2SX RAM06 4S uniwersalna, płytka
REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone
REGULOWANE NÓŻKI - standardowe
ZDEJMOWANA KLAMKA

Download

Dane techniczne
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja zgodności WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)
Instrukcja montażu
List gwarancyjny
Ogólna instrukcja
Pobierzcie katalog!