

Wkłady kominkowe **HEAT** NAROŻNE Z WYSUWANYMI DRZWICZKAMI I GIĘTĄ / ŁĄCZONĄ SZYBĄ

Wyjątkowe duże przeszklenie narożne powoduje, że wkłady kominkowe **HEAT** z wysuwanymi drzwiczkami stają się centralnym punktem każdego pomieszczenia. Czyste linie konstrukcji w połączeniu z precyzyjnym zaokrągleniem narożnika szyby spełniają wymagania dzisiejszego, nowoczesnego wzornictwa.

Wkłady kominkowe **HEAT** posiadają wielkoformatową, narożnikową szybę z nadrukiem, która zapewnia wyjątkowe wrażenia przy patrzeniu na ogień. Szyba narożna wkładu (lewa, prawa) może być gięta lub dwuczęściowa. Najnowszy system prowadnic - Silent lift zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona jest szamotem; w standardzie jest palenisko bezrusztowe, na życzenie klienta z możliwością wymiany na rusztowe. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP - centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze tercjalne. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

HEAT R/L 3g L 50.51.40.21

metal



Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **HR3LE 21**

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **HL3LE 21**

maks. 2 zestawy boczne



Parametry techniczne

Wysokość	1357 mm
Szerokość	727 mm
Głębokość	627 mm
Wysokość drzwiczek	470 mm
Szerokość drzwiczek	502 mm
Głębokość drzwiczek	397 mm
Waga	191 kg
Moc regulowana	3,3-8,4 kW
Średnica wylotu spalin	150-180 mm
Średnica króćca spalinowego	180 mm
Średnica wylotu CDP	125 mm
Wymagana siła ciągu	10 Pa
Wydajność	82,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,9 kg/h
A+	

Akcesoria

AIRBOX 01

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 180 mm

OBUDOWA KONWEKCYJNA do wkładu kominkowego HEAT L 3g L 50.51.40.21

OBUDOWA KONWEKCYJNA do wkładu kominkowego HEAT R 3g L 50.51.40.21

RAMA HL3LE RAM15 nośna podstawowa

RAMA HR3LE RAM13 nośna płytki, uniwersalna

RAMA HR3LE RAM14 nośna głęboka, uniwersalna

RAMA HR3LE RAM15 nośna podstawowa

RAMKA HL3LE RAM11 wykończeniowa

RAMKA HL3LE RAM12 wykończeniowa

RAMKA HR3LE RAM11 wykończeniowa

RAMKA HR3LE RAM12 wykończeniowa

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Dokumentacja techniczna

Etykieta energetyczna a karta produktu

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Pobierzcie katalog!