

Wkłady kominkowe **HEAT** PROSTE Z OTWIERANIEM DRZWICZEK NA BOK

Prosty kształt i idealna konstrukcja wkładu kominkowego HEAT z otwieraniem drzwiczek na bok oferuje różnorodne zastosowanie. Pozwól sobie na wyjątkowe chwile spędzone w ciepłym rodzinnym zaciszu i odkryj piękno żywych płomieni ognia.

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratki wentylacyjnych. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

HEAT 2g 59.50.01



kod zam.: **H2N 01**

maks. 2 zestawy boczne

ecodesign
READY



**DOUBLE
SPIN**



Parametry techniczne

Wysokość	1003 mm
Szerokość	589 mm
Głębokość	490 mm
Wysokość drzwiczek	467 mm
Szerokość drzwiczek	554 mm
Waga	148 kg
Moc regulowana	3,3-8,4 kW
Średnica wylotu spalin	150-180 mm
Średnica króćca spalinowego	150 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	85,3 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,9 kg/h
A+	

Akcesoria

AIRBOX 02

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 150 mm

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

RAMKA H2N RAM04 4S średnia

RAMKA H2N RAM06 4S

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

REGULOWANE NÓŻKI - standardowe

ZDEJMOWANA KLAMKA

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!