Romotop®

## Wkłady kominkowe **HEAT** PROSTE Z OTWIERANIEM DRZWICZEK NA BOK

**Prosty kształt i idealna konstrukcja wkładu kominkowego HEAT z otwieraniem drzwiczek na bok oferuje różnorodne zastosowanie. Pozwól sobie na wyjątkowe chwile spędzone w cieple rodzinnego zacisza i odkryj piękno żywych płomieni ognia.**

Wkłady kominkowe HEAT przeznaczone są do pracy konwekcyjnej i akumulacyjnej za pomocą kratek wentylacyjnych. Rama drzwi wykonana jest ze specjalnego, sztywnego profilu walcowanego. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

### HEAT 2g 59.44.13



kod zam.: **H2T 13**

odpowiednia do domów energooszczędnych

maks. 2 zestawy boczne

ecodesign READY

DOUBLE SPIN

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Wysokość | 882 mm |
| Szerokość | 592 mm |
| Głębokość | 370 mm |
| Wysokość drzwiczek | 407 mm |
| Szerokość drzwiczek | 554 mm |
| Waga | 117 kg |
| Moc regulowana | 2,4-7,0 kW |
| Średnica wylotu spalin | 150 mm |
| Średnica króćca spalinowego | 150 mm |
| Średnica wylotu CDP | 125 mm |
| Wymagana siła ciągu | 12 Pa |
| Wydajność | 83,6 % |
| Spalanie drewna (kg/godz.) | 1,3 kg/h |

A+

## Akcesoria

AIRBOX 01
AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych
AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 150 mm
KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500
RAMKA H2T RAM04 4S średnia
RAMKA H2T RAM06 4S
REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone
REGULOWANE NÓŻKI - standardowe
ZDEJMOWANA KLAMKA

## Download

Dane techniczne
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja zgodności WE
Dokumentacja techniczna
Ecodesign (EU 2015/1185)
Etykieta energetyczna a karta produktu
Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)
Instrukcja montażu
List gwarancyjny
Ogólna instrukcja
Pobierzcie katalog!