

Wkłady kominkowe **HEAT** PROSTE Z WYSUWANYMI DRZWICZKAMI

Wkłady kominkowe HEAT z wysuwanymi drzwiczkami odznaczają się prostym, ale ponadczasowym wzornictwem, które spodoba się nawet tym najbardziej wymagającym klientom. Czysty i minimalistyczny kształt odpowiada dzisiejszym wymaganiom architektury mieszkaniowej.

Wkłady kominkowe HEAT posiadają wielkoformatową szybę z nadrukiem, która zapewnia wyjątkowe wrażenia siedzenia przy ogniu. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona żaroodpornym materiałem IGNITON, w standardzie jest palenisko tzw. bezrusztowe. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany na wariant z rusztem. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP - centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze tercjalne. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

HEAT 3G L 110.50.04



kod zam.: **H3LG 04**

maks. 3 zestawy boczne

ecodesign
READY



Parametry techniczne

Wysokość	1336 mm
Szerokość	1404 mm
Głębokość	548 mm
Wysokość drzwiczek	466 mm
Szerokość drzwiczek	1071 mm
Waga	327 kg
Moc regulowana	6,0-15,6 kW
Średnica wylotu spalin	200-250 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	82,7 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,4 kg/h
A+	

Akcesoria

AIRBOX 02

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 200 mm

OBUDOWA KONWEKCYJNA (H2LG KON01)

RAMA H3LG RAM13 nośna płytka

RAMA H3LG RAM14 nośna głęboka

RAMA H3LG RAM15 nośna podstawowa

RAMKA H3LG RAM11 wykończeniowa

RAMKA H3LG RAM12 wykończeniowa

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 04)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!