

Wkłady kominkowe **HEAT PRZEJRZYSTE**

Połączenie dwóch przestrzeni nigdy nie było tak proste i eleganckie za pomocą przejrzystego wkładu kominkowego HEAT. Delektuj się żywym ogniem, który doskonale wytworzy przyjemną atmosferę w różnych częściach domu.

Wkłady kominkowe HEAT posiadają wielkoformatową szybę z nadrukiem, która zapewnia unikanie wrażeń z obserwowania ognia. Dzięki przejrzystej konstrukcji można dokładać drewno z obu stron. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona jest szamotem (HT3Z 01) lub materiałem ogniotrwałym IGNITON (HT3LF 04); w standardzie jest palenisko bezrusztowe. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany na wariant z rusztem. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

HEAT T 3G L 88.50.04



kod zam.: **HT3LF 04**

z wysuwanymi drzwiczkami

system SILENT LIFT

ecodesign
READY



Parametry techniczne

Wysokość	1426 mm
Szerokość	1186 mm
Głębokość	585 mm
Wysokość drzwiczek	466 mm
Szerokość drzwiczek	851 mm
Waga	347 kg
Moc regulowana	5,8-15,1 kW
Średnica wylotu spalin	200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	80,5 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,2 kg/h
A	

Akcesoria

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 200 mm

RAMA H3LF RAM13 nośna płytka

RAMA H3LF RAM14 nośna głęboka

RAMA H3LF RAM15 nośna podstawowa

RAMKA H3LF RAM11 wykończeniowa

RAMKA H3LF RAM12 wykończeniowa

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 04)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!