

## Wkłady kominkowe **HEAT** TRÓJSTRONNE Z WYSUWANYMI DRZWICZKAMI I ŁĄCZONĄ SZYBĄ

Czysta prostokątna geometria szyby drzwiczek jest decydującym elementem całego wzornictwa wkładów kominkowych HEAT z przeszkleniem trójstronnym i wysuwanymi drzwiczkami. Dzięki wspaniałemu przeszkleniu doskonale doświadczysz gry żywego ognia.

Wkłady kominkowe HEAT posiadają wielkoformatowe przeszklenie trójstronne z nadrukiem, które zapewnia unikane wrażenia w czasie obserwowania ognia. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Komora spalania wyłożona żaroodpornym materiałem IGNITON, w standardzie jest palenisko tzw. bezrusztowe. Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany na wariant z rusztem. Wkłady przeznaczone są do pracy konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP - centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego. W celu bardziej efektywnego spalania do komory doprowadzane jest powietrze tercjalne. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

### HEAT C 3G L 65.52.31.24



Łączona szyba - kod zam.: **HC3LH 24**

system DOUBLE SPIN

maks. 1 zestawy boczne

HEAT C 3G L 65.52.31.24 K1 z zamontowaną nośną konstrukcją - kod zam.: **HC3LH 24 K1**, konstrukcji nośnej nie można zamawiać oddzielnie!

## Parametry techniczne

A+

## Akcesoria

AIRBOX 02

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 200 mm

NOŚNA KONSTRUKCJA do wkładu kominkowego HEAT C 3G L 65.52.31.24

OBUDOWA KONWEKCYJNA (HC2LH KON01)

RAMA HC3LH RAM13 nośna płytka

RAMA HC3LH RAM14 nośna głęboka

RAMA HC3LH RAM15 nośna podstawowa

RAMKA HC3LH RAM11 wykończeniowa

RAMKA HC3LH RAM12 wykończeniowa

REDUKCJA 200/180 mm

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 04)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

## Download

Pobierzcie katalog!