

Wkłady kominkowe **IMPRESSION** NAROŻNE Z WYSUWANYMI DRZWICZKAMI I ŁĄCZONĄ SZYBĄ

Delikatnie zbilansowane proporcje, czyste linie i dominujące przeszklenie narożne o dużej powierzchni tworzy z narożnikowej podnoszonej szyby IMPRESSION doskonałą całość. Dzięki ponadczasowemu wzornictwu idealnie pasują do nowoczesnych wnętrz.

Wkłady kominkowe IMPRESSION posiadają niezwykle wysoką szybę zapewniającą niezapomniane przeżycia związane z ogniem. Narożne przeszklenie (lewe, prawe) składa się z dwóch części. Najnowszy system prowadnic - Silent lift, zapewni łatwą, cichą i precyzyjną pracę wysuwania drzwiczek. Wysuwanie zapewnione za pomocą zdejmowanej klamki, z możliwością wymiany na klamkę stałą. Klient ma możliwość wyboru czarnego lub naturalnego koloru komory spalania z opcją wymiany na palenisko rusztowe. Wkłady przeznaczone są do pracy akumulacyjnej i konwekcyjnej. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza, które można wygodnie podłączyć za pomocą kolanka obrotowego Airbox. Podłączenie bocznego lub górnego wylotu spalin. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21



Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **IR2LH 21**

Cena s natur spalovací komorou

Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **IR2LH 21**

Cena s černou spalovací komorou

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **IL2LH 21**

Cena s natur spalovací komorou

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **IL2LH 21**

Cena s černou spalovací komorou

maks. 3 zestawy boczne

konieczne oddzielne zamówienie komory spalania!

Parametry techniczne

Wysokość	1531 mm
Szerokość	1068 mm
Głębokość	574 mm
Wysokość drzwiczek	556 mm
Szerokość drzwiczek	833 mm
Głębokość drzwiczek	339 mm
Waga*	237 kg
Moc regulowana	6,2-16,1 kW
Średnica wylotu spalin	150-200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1190 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,1 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,5 kg/h

*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania

A+

Akcesoria

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych (AKKUM KV 06)

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 200 mm

DODATKOWE OBCIĄŻNIKI IMPRESSION

KOMORA SPALANIA IR2LH TOP01 czarna

KOMORA SPALANIA IR2LH TOP02 natur

OBUDOWA KONWEKCYJNA do wkładów kominkowych IMPRESSION R/L 2g L 83.60.34.21

RAMA IL2LH RAM15 nośna, podstawowa

RAMA IR2LH RAM13 nośna, płytka, uniwersalna

RAMA IR2LH RAM14 nośna, głęboka, uniwersalna

RAMA IR2LH RAM15 nośna, podstawowa

RAMKA IL2LH RAM11 wykończeniowa

RAMKA IL2LH RAM12 wykończeniowa

RAMKA IR2LH RAM11 wykończeniowa

RAMKA IR2LH RAM12 wykończeniowa

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

STABILNA PEWNA KLAMKA SERII IMPRESSION

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!