

Wkłady kominkowe **IMPRESSION** PROSTE Z OTWIERANIEM DRZWICZEK NA BOK I PODWÓJNĄ SZYBĄ

Wkłady kominkowe IMPRESSION z drzwiczkami otwieranymi na bok, to idealny wybór dla tych, którzy kochają prosty i minimalistyczny styl doskonale połączony z materiałami najwyższej jakości.

Wkłady kominkowe IMPRESSION posiadają niezwykle wysoką szybę zapewniającą niezapomniane przeżycia związane z ogniem. Dzięki dwóm szybom umieszczonym w specjalnym, sztywnym profilu ramy drzwiczek, wkłady nadają się do zabudowy akumulacyjnej i konwekcyjnej. Klient ma możliwość wyboru czarnego lub naturalnego koloru komory spalania z opcją wymiany na palenisko rusztowe. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza, które można wygodnie podłączyć za pomocą kolanka obrotowego Airbox. Podłączenie bocznego lub górnego wylotu spalin. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjne zestawy boczne lub górne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h.

IMPRESSION 2g 67.60.01



kod zam.: **I2G 01**

Cena s natur spalovací komorou

kod zam.: **I2G 01**

Cena s černou spalovací komorou

podwójne przeszklenie drzwiczek gwarantuje komfort ciepły w domach niskoenergetycznych

maks. 4 zestawy boczne

konieczne oddzielne zamówienie komory spalania!

ecodesign
READY



Parametry techniczne

Wysokość	1354 mm
Szerokość	848 mm
Głębokość	447 mm
Wysokość drzwiczek	556 mm
Szerokość drzwiczek	629 mm
Waga*	134 kg
Moc regulowana	4,8-12,6 kW
Średnica wylotu spalin	160-180 mm
Średnica króćca spalinowego	180 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1181 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	80,2 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,8 kg/h

*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania

A

Akcesoria

AIRBOX 01 IMPRESSION

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych (AKKUM KV 06)

AKUMULACYJNY ZESTAW GÓRNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych o średnicy odprowadzenia spalin 180 mm

KOMORA SPALANIA I2G TOP01 czarna

KOMORA SPALANIA I2G TOP02 natur

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

RAMKA I2G RAM04 głęboka

RAMKA I2G RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

ZDEJMOWANA KLAMKA

ZESTAW RUSZTU (H3 ROST 01)

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Dokumentacja techniczna

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etykieta energetyczna a karta produktu

Etykieta energetyczna (EU 2015/1186)

Instrukcja montażu

List gwarancyjny

Ogólna instrukcja

Pobierzcie katalog!